- <OP25B設定方法(MacOS X Mail2.xの場合)>
 - 1.『Dock』 『Mail』を起動します。



- 2.画面上部のメニュから『Mail』 『環境設定』を選びます。
 - 『一般』画面が表示されます。



『アカウント』をクリックし、『サーバ設定』ボタンをクリックします。
 『送信用メールサーバ』画面が表示されます。

| 100 | アカウント | C |
|---|---|--------|
| ・ ・ | ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |
| アカウント POP アカウント | アカウント情報 メールボックスの特性 | IF AII |
| POP | アカウントの種類: POP | |
| | 説明: POP アカウント | |
| | メールアドレス: oo-soumu@face | .ne.jp |
| | 氏名: 株式会社〇〇総務 | 部 |
| | 受信用メールサーバ: po.face.ne.jp | |
| | ユーマ名: oo-soumu | |
| | 1(27-1 | |
| | 送信用メールサーバ (SMTP): [po.face.ne.jp | |
| | (サーバ設定。 |) |
| | | |
| | | |
| + - | | ? |

4.『サーバのポート』に 587 を入力します。

『認証』は パスワード を選びます。

『ユーザ名』に、メールアドレスの@より左側を入力します。

例)メールアドレスが oo-soumu@face.ne.jp の場合、

ユーザ名に oo-soumu と入力します。

『パスワード』に、メールアドレスのパスワードを入力します。

『OK』ボタンを押すと、『アカウント』画面に戻ります。

| 以下の罪艇オプションを してください。 | 変更するときは、事前にシステム管理者にも | 122 |
|------------------------|---------------------------------|-----|
| サーバのポート | 587 | |
| | □ SSL (Secure Sockets Layer) を使 | 用 |
| 認証: | パスワード | :) |
| ユーザ名: | oo-soumu | |
| 1(27-K) | [| - |

5. 左上のクローズボタンを押します。

『変更内容を保存』画面が表示されますので、『保存』をクリックします。

| 100 | 変更内容を保存 |
|-----|--|
| | このアカウント(POP アカウント)は編集されています。変更を 保存しますか? |
| | (保存しない) キャンセル 保存 |

以上で設定完了です。

メールアドレスを複数お持ちの方は、全てのメールアドレスに上記設定を行ってください。